



FARGO® C50 Kartendrucker



Direct-to-Card-Drucker

- **Einfach** – Kartendruck in nur wenigen Minuten.
- **Günstig** – Sie erhalten die erforderliche Hardware, Software, Farbbänder und Support in einem einzigen, kosteneffektiven Paket.
- **Zuverlässig** – Erleben Sie herausragende Leistung und Qualität von der führenden Marke in der Kartenausgabe.
- **Unübertroffener Kundenservice**– Von der Bestellung bis hin zur Installation erhalten unsere Kunden beständigen Produkt-Support.

Der benutzerfreundliche und preisgünstige FARGO® C50 wurde für Unternehmen, Schulen und Behörden entwickelt, die zuverlässig Mitarbeiterausweise, Kundentreue-, Bezahl- oder Mitgliedskarten in Vollfarbe drucken möchten. Aufgrund seines schlanken und cleveren Designs ist der Drucker praktisch wartungsfrei und passt auch in kleinste Büroräume.

Der C50 ist nach dem Entpacken in nur wenigen Minuten einsatzbereit.

Eigenschaften des C50:

- Das All-in-One-Farbband und die Kartenreinigungskartusche erleichtern den Wechsel von Farbbändern.
- Mit der integrierten Swift ID® Software zur Ausweiserstellung können Sie in wenigen Sekunden ohne weitere Software Ausweiskarten erstellen.

- Die Wartungs- und Diagnose-Software FARGO Workbench™ garantiert optimale Leistung zu jeder Zeit.
- Randloses Drucken in Vollfarbe oder schwarzweiß.
- Intuitives Design und Farbwechsler sorgen für klare Systemstatus-Updates.
- Fachmännischer Online- und Telefon-Support.

Der FARGO C50 wurde mit Genuine HID™-Technologie gebaut und ist vollständig kompatibel mit anderen HID-Produkten, damit Unternehmen ihre bereits vorhandene Technologie weiter nutzen können. Der C50 ist mit der Kartenpersonalisierungssoftware Asure ID® und der Besuchermanagementsoftware EasyLobby® kompatibel.

TECHNISCHE DATEN

Druckverfahren	Thermosublimation/Thermotransfer mit Harzfarbband
Auflösung	300 dpi (11,8 Punkte/mm) Halbton
Farben	Bis zu 16,7 Millionen/256 Abstufungen pro Pixel
Farbband-Optionen	<p>Optionen: benutzerfreundliche (EZ) Wegwerf-Farbbandkassette oder umweltfreundliche und ökonomischere (ECO) Nachfüll-Farbbandkassette. Für die Bestellung weiterer Farbbänder geben Sie bitte die Artikelnummer an, damit wir die Kompatibilität mit Ihrem Druckermodell garantieren können.</p> <p>EZ und ECO</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vollfarbe mit Prozessschwarz- und Overlay-Bereich, YMCKO*, 100 Drucke ▪ Vollfarbe mit Prozessschwarz- und Overlay-Bereich, YMCKO*, 250 Drucke**** <p>Prozessschwarz (Standard und Premium), 1000 Drucke</p> <p>Nur ECO</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vollfarbe mit Prozessschwarz- und Overlay-Bereich, YMCKO*, 350 Drucke <p>Nur EZ</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Prozess-Grün, -Blau, -Rot und -Weiß, 1000 Drucke ▪ Silber und Gold Metallic, 500 Drucke <p>Wiederbeschreibbar – kein Farbband erforderlich</p>
Druckgeschwindigkeit**	7 Sekunden pro Ausweis (K*); 12 Sekunden pro Ausweis (KO*); 24 Sekunden pro Ausweis (YMCKO*)
Akzeptierte Standard-Kartengrößen	CR-80 (85,6 mm L x 54 mm B) • CR-79 Selbstklebende Rückseite (84,1 mm L x 52,4 mm B)
Druckbereich	CR-80 Randlos (85,3 mm L x 53,7 mm B) • CR-79 (83,8 mm L x 51,8 mm B)
Akzeptierte Kartendicke	0,229-1,016 mm
Akzeptierte Kartentypen	PVC- oder Polyester-Karten mit polierter PVC-Oberfläche; Monochromdruck bei 100 % Polyester-Karten erforderlich; Karten mit optischem Speicher mit PVC-Oberfläche; wiederbeschreibbar
Kapazität der Kartenzuführung	50 Karten (0,762 mm)
Kapazität des Kartenauswurfs	Bis zu 30 Karten (0,762 mm)
Kartenreinigung	Reinigungswalze in die Farbkassette integriert, Reinigungswalze wird automatisch bei Farbbandwechsel ausgetauscht
Speicher	32 MB RAM
Software-Treiber	Windows® XP/Vista™ (32 bit & 64 bit)/Server 2003 & 2008/ Windows® 7 & Windows® 8 (32 & 64 bit), MAC OS X 10.5/10.6/10.7/10.8/Linux***
Schnittstelle	USB 2.0
Betriebstemperatur	18 bis 27 °C
Luftfeuchte	20 bis 80 % nicht kondensierend
Abmessungen	Kartendrucker für einseitigen Druck: 224 mm H x 348 mm B x 201 mm T
Gewicht	Kartendrucker für einseitigen Druck: 3,4 kg
Richtlinien	Sicherheit: UL 60950-2, CSA C22.2 (60950-1-07) und CE; EMV: FCC Class A, CE (EN 55022 Class A, EN 55024), CCC, BSMI, KC
Versorgungsspannung	100-240 VAC, 50-60 Hz, 1,6 A max.
Frequenz	50 Hz/60 Hz
Garantie	Drucker – zwei Jahre; Druckkopf – zwei Jahre, unbeschränkter Pass mit UltraCard™
Optionen	Druckerreinigungsset; USB; sicheres firmeneigenes System für Verbrauchsmaterial
Software	Swift ID® eingebettete Ausweiserstellungssoftware, Diagnose-Software FARGO Workbench™
Bildschirm	Mehrfarbige Statusanzeigen

* Gibt den Farbbandtyp und die Anzahl der Farbsegmente an, wobei die einzelnen Buchstaben für folgende Segmente stehen: Y = Gelb, M = Magenta, C = Cyan, K = Schwarz (K-Resin), O = Overlay, B = Thermosublimationsschwarz.

** Die Druckgeschwindigkeit ist ein Näherungswert und wird vom Zeitpunkt des Karteneinzugs in den Drucker bis zum Zeitpunkt des Auswerfens aus dem Drucker gemessen. Die Kodierzeit und die für die Bildverarbeitung durch den PC benötigte Zeit werden bei der Angabe der Druckgeschwindigkeit nicht berücksichtigt. Die Verarbeitungszeit ist abhängig von Dateigröße, CPU, RAM und den zum Druckzeitpunkt verfügbaren Ressourcen.

*** Linux-Versionen: Ubuntu 12.04, Debian 7.0, Fedora 18, Mandriva 2011, Red Hat 6.4, Open Suse 12.3.

**** Eingeschränkte Verfügbarkeit – bitte erfragen Sie die Verfügbarkeit bei Ihrem FARGO-Händler.



hidglobal.com

Nordamerika: +1 949 732 2000

Europa, Naher Osten & Afrika: +44 1440 714 850

Asien-Pazifik: +852 3160 9800

Lateinamerika: +52 55 5081 1650

© 2014 HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB. Alle Rechte vorbehalten. HID, HID Global, das HID Logo (blauer Baustein), das Chain Design, FARGO, UltraCard, Swift ID, Asure ID, Genuine HID und EasyLobby sind Marken oder eingetragene Marken von HID Global oder seinen Lizenzgebern/Lieferanten in den USA und weiteren Ländern und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle anderen Marken, Dienstleistungsmarken und Produkt- oder Dienstleistungsamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer. 2014-03-18-fargo-c50-printer-ds-de PLT-01854

An ASSA ABLOY Group brand

ASSA ABLOY