



HID Patrol ID

CERTIFIÉ ANNEXE F - NUMÉRISATION D'EMPREINTES DIGITALES À PLAT

AVANTAGES

- Interface utilisateur intuitive ne nécessitant aucune formation
- Conception ergonomique
- Messages d'invite clairs et faciles à suivre pour les utilisateurs
- Évaluation instantanée de la qualité des images
- Technique d'éclairage adaptée à la capture de tout type de peau ou condition.
- Auto-capture garantissant la qualité des images
- Ultra-léger et portable
- Boîtier de protection étanche et résistant à la poussière

HID Patrol ID garantit la meilleure qualité d'images d'empreintes digitales plates pour les applications d'identification civile. Patrol ID est certifié Annexe F; les utilisateurs de la solution peuvent capturer rapidement et en toute fiabilité des empreintes digitales à des fins de vérifications des antécédents et d'enrôlement. HID Patrol ID simplifie l'enrôlement, l'identification des « individus à surveiller » ou l'évaluation d'une candidature à un emploi tout en assurant la conformité aux réglementations.

Patrol ID s'appuie sur une technologie éprouvée déployée mondialement dans de nombreux projets sensibles d'enrôlement et de vérification biométriques. La solution garantit la performance et la fiabilité que seuls des lecteurs biométriques HID peuvent offrir à un prix compétitif.

Applications

- Filtrage des demandes d'immigration
- Postes frontières
- Conformité réglementaire
- Contrôle des antécédents des candidats
- Programme d'enrôlement/vérification

CARACTÉRISTIQUES

- **Certifié** - Annexe F, CB, UL, CE, VDE-ENEC, VDE-GS, EMC, RoHS, FCC, FIPS 201
- **Fixation** - Prêt pour une pose murale
- **Instructions** - Indicateurs et pictogrammes pour guider l'utilisateur tout au long de la procédure de capture des images
- **Image parfaite** - Filtre et rejette les images d'empreintes fantômes résiduelles
- **Firmware** - Mise à jour via un port USB 2.0
- **Norme haute robustesse** - Protection contre l'eau et la poussière, boîtier robuste, IP 54
- **Diagnostics** - Calibré et scellé à l'usine, avec auto-test/diagnostics IQS Wizard automatiques au démarrage
- **Prise en charge** - SDK 6.3 ou version ultérieure HID Crossmatch L Scan™ Essentials
- **Interface** - Câble d'interface USB 2.0 pour les transferts de données et câble d'alimentation standard de 1,80 m. Le câble d'extension (1,80 m) requiert un hub USB 2.0 avec alimentation (Hub actif).
- **Auto-capture** - Capture des empreintes digitales à plat sans intervention de l'opérateur ; qualité de l'image indiquée en retour par quatre voyants LED



SPÉCIFICATIONS

Nom du produit	HID Patrol ID
Poids	1,4 kg (3.2 lbs)
Dimensions (l x p x h)	152,4 mm x 152,4 mm x 129,5 mm (6" x 6" x 5,1")
Qualité d'image	Qualité d'image conforme à la spécification IAFIS Annexe F du FBI
Résolution	500 ppp
Zone de capture	81 mm x 76 mm (3,2" x 3,0"), mono prisme, imageur unique, zone de capture uniforme
Caractéristiques environnementales Température	0° C à 50° C (32° F à 122° F)
Plage d'humidité	10 à 90 % sans condensation ; résistant aux éclaboussures

CONFIGURATION REQUISE

Equipement	Requiert un processeur Intel® Core™ 2 Duo @ 2,4 GHz ou équivalent pour une fiabilité et des performances maximales
Systèmes d'exploitation	Windows® XP 32 bits ; Windows® 7/8.1/10 32 et 64 bits

Fonctions en option

- Membrane en silicone
- Compatible avec les solutions logicielles d'enrôlement et de contrôle des antécédents administratifs et civils



hidglobal.com

Amérique du Nord : +1 512 776 9000

Numéro gratuit : 1 800 237 7769

Europe, Moyen-Orient, Afrique : +44 1440 714 850

Asie Pacifique : +852 3160 9800

Amérique latine : +52 55 9171 1108