

# Indala FlexTag™ avec adhésif verso

- ▶ **Le confort de la proximité** - Sans les coûts découlant de la réémission de badges.
- ▶ **Adhésif verso FlexTag** - Se fixe aisément sur votre carte d'identification ou tout autre dispositif non métallique.
- ▶ **Rentabilité de FlexTag** - Protégé par une garantie à vie.



## Choix en termes d'ACCÈS.

La solution Indala FlexTag™ de HID vous permet de transformer votre badge d'identification en plastique en une carte de légitimation de proximité. Migrez sans effort de la technologie de bande magnétique ou de ferrite de baryum ferrite ou dotez votre carte à puce de fonctions de proximité en y fixant tout simplement la solution FlexTag compacte et circulaire. FlexTag adhère également aux dispositifs non métalliques quels qu'ils soient, notamment les téléphones portables ou les assistants numériques personnels, vous permettant ainsi de bénéficier instantanément d'un badge de proximité.

### Technologie de sécurité FlexSecur® exclusive

Toutes les cartes de légitimation de proximité HID Indala 125 kHz sont dotées de la technologie FlexSecur qui confère au système d'accès un niveau de sécurité supplémentaire, un processus de vérification étant exécuté au niveau du lecteur. Fonction exclusive de la gamme de produits HID Indala, FlexSecur filtre les cartes de légitimation non autorisées avant d'envoyer les données de programmation au système hôte.

Cette étape de vérification supplémentaire améliore la sécurité de votre système d'accès de deux manières :

1. L'ensemble du champ de données de la carte de légitimation est crypté avant la programmation de la carte. Par conséquent, les données sur la carte de légitimation ne peuvent pas être décodées en vue de déterminer les informations qu'elle contient réellement. Seul le lecteur est en mesure de décrypter les données et de les transmettre au système de contrôle d'accès.
2. Les cartes de légitimation et les lecteurs peuvent être programmés de manière exclusive pour chaque site, protégeant ainsi l'utilisateur final des tentatives d'entrée non autorisées en utilisant les cartes d'une autre installation. Il s'agit encore une fois d'une caractéristique exclusive de la gamme de produits HID Indala.

### Caractéristiques principales :

- ▶ Comme pour les cartes Indala, la solution FlexTag est compatible avec tous les lecteurs Indala et peut être aisément codée au moyen du programmeur et du toolkit Indala ProxSmith®.
- ▶ Cette plaque RF programmable de 125 kHz offre une portée de lecture homogène et n'est en rien affectée par les obstacles corporels ou les conditions environnementales variables.
- ▶ La conception passive et sans piles permet d'effectuer un nombre illimité de lectures et est garantie à vie contre les défauts de matière et vices de fabrication.

# Caractéristiques

## Compatibilité

Fonctionne avec les lecteurs HID Indala 125 kHz. Elle peut également être utilisée de manière interchangeable avec d'autres cartes de légitimation Indala.

## Sécurité élevée

Utilise la technologie Indala FlexSecur®, le cryptage de données, le format 172 bits définissable par l'utilisateur, la protection par mot de passe et la sécurité entre carte et lecteur.

## Deux points d'authentification

Le lecteur commence par authentifier la carte de légitimation. Après validation, le lecteur transmet les informations de la carte de légitimation au système hôte pour authentification. Si le lecteur ne valide pas la carte de légitimation, aucune information n'est envoyée au système hôte.

## Fiabilité

La portée de lecture homogène n'est en rien affectée par les obstacles corporels ou la plupart des conditions environnementales.

## FlexTag™

<b>Dimensions</b>	Diamètre : 3,264 cm Épaisseur : 0,178 cm
<b>Poids</b>	1,18 g
<b>Température</b>	Entre -45°C et 70°C
<b>Matériau</b>	Lexan
<b>Marquage au jet d'encre</b>	ID interne sur le verso de la plaque
<b>Programmation</b>	Programmable en usine ou sur site
<b>Codage</b>	Wiegand, bande magnétique ABA Track II et autres disponibles (standard de codage exact, sans trous ni dépassements)
<b>Couleur</b>	Gris
<b>Référence</b>	FPTAG
<b>Description</b>	125 kHz, logo Indala imprimé sur la face avant
<b>Garantie</b>	À vie

## Portées de lecture\*

<b>Plat/interrupteur mural</b>	Jusqu'à 7 cm
<b>Portée moyenne</b>	Jusqu'à 17 cm
<b>Longue portée</b>	Jusqu'à 35 cm

\* Portée en fonction des conditions d'installation locales.

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.  
© 2006 HID Global Corporation. Tous droits réservés. HID, le logo HID, Indala, FlexTag et FlexSecur sont des marques commerciales ou déposées de HID Global aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les autres marques commerciales, marques de service et noms de produit ou de service sont les marques commerciales ou déposées de leurs détenteurs respectifs.  
MKT-FPTAG-DS-EN Rév. 07/06



## Expérience en termes d'ACCÈS.

[hidcorp.com](http://hidcorp.com)

### Bureaux internationaux de HID :

**Groupe Amérique du nord**  
9292 Jeronimo Road  
Irvine, CA 92618-1905  
États-Unis  
Téléphone : (800) 237-7769  
Téléphone : (949) 598-1600  
Fax : (949) 598-1690

**Asie Pacifique**  
19/F 625 King's Road  
North Point  
Island East  
Hong Kong  
Téléphone : +852 3160-9800  
Fax : +852 3160-4809

**Amérique latine**  
Circunvalacion Ote. #201 B  
Despacho 2  
Col. Jardines del Moral  
Leon 37160, Gto.  
Mexique  
Téléphone : +52 477 779 1492  
Fax : +52 477 779 1493

**Europe, Moyen-Orient et Afrique**  
Homefield Road  
Haverhill, Suffolk  
CB9 8QP  
Royaume-Uni  
Téléphone : +44 (0) 1440 714 850  
Fax : +44 (0) 1440 714 840